



Security srl

Via Mandorletta 1
17100 Savona
Tel. 0198485238
Fax 0198488089
info@securitysrl.net
www.securitysrl.net

CLASSIFICAZIONE DEI VALORI DELLA SCHERMATURA SOLARE IN ACCORDO ALLA NORMATIVA UNI EN 14501 TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ACCIAIO E ALLUMINIO

TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COLORE 01

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	FATTORE SOLARE TOTALE GTOT	
		VALORE	CLASSE
ESTERNO ALLA VETRATA	A	0,072	4
	B	0,053	4
	C	0,03	4
	D	0,028	4

TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COLORE 06-07-08-09-12-14-22-38-39-40-41-45-50-52-53-54-59

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	FATTORE SOLARE TOTALE GTOT	
		VALORE	CLASSE
ESTERNO ALLA VETRATA	A	0,14	2
	B	0,11	3
	C	0,068	4
	D	0,056	4

TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COLORE 02-03-04-05-11-15-17-23-35-42-55-57

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	FATTORE SOLARE TOTALE GTOT	
		VALORE	CLASSE
ESTERNO ALLA VETRATA	A	0,2	2
	B	0,15	2
	C	0,085	4
	D	0,085	4

TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COLORE 10-13-18-19-33-34-36-43-46+-47-48-49-51

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	FATTORE SOLARE TOTALE GTOT	
		VALORE	CLASSE
ESTERNO ALLA VETRATA	A	0,17	2
	B	0,13	3
	C	0,072	4
	D	0,068	4

TAPPARELLE AVVOLGIBILI IN ACCIAIO TUTTI I COLORI

CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE	VETRATE DI RIFERIMENTO	FATTORE SOLARE TOTALE GTOT	
		VALORE	CLASSE
ESTERNO ALLA VETRATA	A	0,2	2
	B	0,14	3
	C	0,082	4
	D	0,077	4

A: VETRO SINGOLO DA 4 mm FLOAT

B: VETRATA DOPPIA 4/12/4

C: VETRATA DOPPIA 4/16/4 CON VETRO INTERNO BASSO EMISSIVO E CAMERA CON GAS ARGON

D: VETRATA DOPPIA 4/16/4 CON VETRO ESTERNO BASSO EMISSIVO E CAMERA CON GAS ARGON